

FLANGE GUARDS™

SUREBAND^{Clear}

Ideal para ácidos/ cáusticos - Prevención de niebla de aceite EI15 y diésel

Fabricado con materiales totalmente de PTFE (sin fibra de vidrio) incluido el exterior de ECTFE transparente y el interior de malla ETFEmulticapa. Este material brinda una resistencia química sin igual. Todos nuestros protectores se prueban en nuestras instalaciones de prueba de presión hidrostática, y contamos con certificados de prueba a pedido.

La malla interna se comprime contra la brida y evita la pulverización directa y lateral. La presión del líquido interior se dispersa rápidamente, lo que da como resultado un goteo seguro.

SUREBAND^{Clear} es muy rápido de instalar con tiras de Velcro para servicio pesado que han sido probadas contra fugas en diversos tamaños de orificios a presiones de hasta 75 bar. Puede reutilizarse en caso de fuga, brindando así una solución a largo plazo.

Especificación

Material de la banda	:	ECTFE
Material de la malla	:	ETFE
Sujetador	:	Velcro para servicio pesado
Fuerza de corte	:	196 N
Temperatura máxima	:	200 °C
Calificaciones de brida	:	ANSI / DIN / muchas otras
Tamaños de tuberías	:	15 mm a 1200 mm
Detección de fugas	:	Visual Papel tornasol
Aplicaciones típicas	:	Ácido, bases, aceite



Este producto también puede fabricarse para que se adapte a válvulas y otras uniones de tuberías no estándar, comuníquese con nosotros para obtener información adicional.

